

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Interfaccia bus per il collegamento di 2 contatti privi di potenziale. Tensione di lettura (SELV) generata internamente al dispositivo. Funzionamento su bus KNX. Possibilità di installazione in scatola 503
	Interfaccia bus per il collegamento di 4 contatti privi di potenziale. Tensione di lettura (SELV) generata internamente al dispositivo. Funzionamento su bus KNX. Possibilità di installazione in scatola 503
	Rilevatore di luminosità e presenza per montaggio a soffitto o ad incasso in controsoffitto. Funzionamento su bus KNX.
	Termostato ambiente su bus KNX abbinato ad attuatore per FAN COIL 3 velocità
	Pulsante privo di potenziale dedicato al collegamento di interfacce contatti bus KNX
	Attuatore comando motore 1 canale 6A KNX con n° 2 relè di uscita, uno per la salita e l'altro per la discesa ed interbloccati per evitare danneggiamenti al motore collegato.
	Sonda di temperatura ambiente per la gestione automatica dell'impianto di condizionamento tramite bus KNX

IMMAGINE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
		Lampada di emergenza a LED zona PIANEROTTOLO. - Flusso luminoso minimo 680 lm - Autonomia con batteria - Autonomia 3h - Tipo Solo Emergenza - Funzione - Autonomo con diagnosi - Tempo di ricarica 12h - Grado di protezione IP65 / IK48 - Installazione a soffitto - Fonte luminosa 40 LED tipo LINERGY modello EVOLUTION LED
		Lampada di emergenza a LED zona RAMPA SCALE. - Flusso luminoso minimo 180 lm - Autonomia con batteria - Autonomia 3h - Funzione - Autonomo con diagnosi - Tipo Solo Emergenza - Tempo di ricarica 12h - Grado di protezione IP65 - Installazione a parete h=2,5m - Fonte luminosa 10 LED - Tipo LINERGY mod. CRISTAL WALL

IMMAGINE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
		Plafoniera per installazione ad incasso in controsoffitto modulare 60x60. - Diffusore in PMMA prismatico trasparente ad alta trasmittanza - UGR<19 - Flusso luminoso > 3400 lm - Sorgente luminosa a LED - Dimmerabile DALI - Grado di protezione IP40 Completo di ganci e catenelle per il fissaggio di sicurezza al solaio Tipo FOSNOVA mod PANELTECH
		Lampada di emergenza a LED. - Flusso luminoso minimo 175 lm - Autonomia con batteria - Autonomia 1,5h - Tipo Solo Emergenza - Tempo di ricarica 12h - Grado di protezione IP42 - Funzione - Autonomo con diagnosi Tipo LINERGY mod. PRODIGY
		Pannello di segnalazione di emergenza a LED. - Distanza di visibilità 32m - Autonomia con batteria - Autonomia min. 1h - Tipo Sempre Accesa - Tempo di ricarica 12h - Grado di protezione IP40 - Fonte luminosa 14 LED Tipo LINERGY mod. LEXT
		Lampada led per incasso a soffitto complete di ganci e catenelle per il fissaggio di sicurezza a soletto, con lunghezza 1247mm - Dimmerabile DALI - Flusso luminoso = 3360 lm - Sorgente luminosa a LED - temperatura di colore 4000K - Grado di protezione IP20 Tipo SITEGO mod COMPACT COMFIT

